



## EDIFICACIÓ RESIDENCIAL. EN FILERA PLURIFAMILIAR. Rb

*Aquest document incorpora les modificacions i ordenances aprovades posteriorment al terme municipal.*

### **Definició.**

Zona d'ús prioritari residencial de baixa densitat urbana. Es tracta d'edificacions de poca alçada.

### **Tipus d'ordenació.**

Correspon al de volumetria específica formada per edificacions entre mitgeres, arrencades o no al carrer, sense formar illes tancades en tots els casos, ja que es permet que a les cantonades les edificacions es separin per rengles, sense que quedin mitgeres al descobert.

### **Edificabilitat.**

L'edificabilitat màxima permesa serà la definida per l'envolten màxima de volum assenyalada al plànol d'ordenació i, en el seu defecte, l'edificabilitat màxima serà d'1 m<sup>2</sup><sub>st</sub>/m<sup>2</sup><sub>sòl</sub>.

### **Densitat màxima.**

*Nou redactat segons la Modificació de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità i de les ordenances metropolitanas d'edificació pel que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, aprovada el 26 de novembre de 2008.*

El nombre màxim de habitatges per a cada parcel·la no podrà superar el màxim de l'edificabilitat permesa dividit entre 80 m<sup>2</sup>.

### **Alineació de l'edificació.**

- 1.-En els casos en que l'alineació del cos principal de l'edificació estigui fixada en els plànols d'ordenació, es respectarà aquesta alineació. En els altres casos, el cos principal mantindrà una separació mínima al carrer de 3 m.
- 2.-La façana posterior de l'edificació principal no podrà sobrepassar la línia d'àmbit màxim d'edificació, quan aquesta estigui grafiada al plànol d'ordenació. En els altres casos, la separació de l'edificació principal al fons de parcel·la serà tal que permeti la inscripció d'un cercle de 3 metres de diàmetre.
- 3.-Quan les partions de la parcel·la formin un angle inferior a 60° amb la línia d'alineació del cos principal, la façana serà ortogonal a una de les partions i tindrà un dels seus extrems en contacte amb l'esmentada alineació.



### **Alçada màxima.**

L'alçada màxima del cos principal serà de 6,50 mts., corresponent a PB+1, que es mesurarà a partir del terra de la planta baixa fins el ràfec o cantell superior del forjat, segons la coberta sigui inclinada o plana.

Quan en el plànol d'ordenació sortir una volumetria diferent, la ARM serà:

PB+2: 10 mts.

PB+3: 13 mts.

### **Façana mínima.**

La longitud mínima de façana serà de 6 m., excepte per habitatges unifamiliars, en que es permet l'edificació en parcel·les de façana no inferior als 4,50 m.

### **Planta baixa.**

- 1.-En cas que existeixi sòcol, la planta baixa serà la situada immediatament per sobre.
- 2.-En els altres casos el terra de la planta baixa es situarà entre el nivell de la rasant del carrer al punt mig de la façana i el nivell definit per una línia traçada a 15 cm. per damunt del punt més alt de la rasant del carrer al tram de façana de la parcel·la.
- 3.-Si la diferència entre el nivell de la rasant al punt mig de la façana i el punt més alt supera els 50 cm., el terra de la planta baixa es situarà a la franja compresa entre les 50 cm. per sota i els 15 cm. per sobre del punt més alt de la façana.
- 4.-Si la planta baixa supera en més d'1,50 m. la rasant del carrer, s'haurà de fraccionar.
- 5.-En els casos en què el pendent pugi de fons de parcel·la a carrer, serà possible prolongar la planta baixa de l'edificació fins a l'alineació del carrer, sempre que no es superi en cap punt la rasant del carrer.

### **Plantes soterrani.**

- 1.-Tindran la consideració de planta soterrani les que estiguin per sota de la planta baixa.
- 2.-Les plantes soterrani no podran sobrepassar la projecció del cos principal, tret que existeixi sòcol.

### **Alçada lliure de les plantes.**

- 1.-L'alçada lliure de la planta baixa serà 2'75 m. com a mínim i de 3'20 m. com a màxim.
- 2.-L'alçada lliure mínima de les plantes pis serà de 2'50 m.

### **Sòcol.**

- 1.-El Sòcol és un annex a l'edificació principal que ocuparà la banda situada entre l'alineació del vial i la del cos principal d'edificació, en la seva totalitat i sense recular respecte a les parcel·les veïnes.
- 2.-L'obligació de fer un sòcol es determina en els plànols d'ordenació. No es podrà fer sòcol quan aquest no sigui obligatori.
- 3.-El sòcol no computarà als efectes de calcular el sostre edificable.



- 4.-El sòcol es podrà estendre com a soterrani del cos principal fins a la façana posterior d'aquest, ocupant tota l'amplada de la parcel·la.
- 5.-L'alçada del sòcol, mesurada des de la cota del carrer fins al pla superior del forjat, serà el promig de les dels sòcols de les finques veïnes, amb un màxim de 3,5 m. i un mínim 2,6 m.
- 6.-La coberta del sòcol serà plana.
- 7.-La barana serà calada i d'una alçada màxima d'1,20 m.

### **Cossos sortints.**

- 1.-A la façana al carrer s'admeten únicament els cossos sortints oberts, amb un vol màxim de 50 cm.
- 2.-L'amplada màxima de cada cos serà el doble de l'obertura a que correspongui.
- 3.-L'amplada total d'aquests cossos no podrà superar la meitat de l'amplada de la façana.

### **Tanques.**

- 1.-L'alineació de les tanques és la indicada al plànol d'ordenació.
- 2.-Es consideren dues situacions:
  - a)- Tancament de patis posteriors d'habitatges. L'alçada de les tanques serà de 2,50 m. màxim i podran ser opaques.
  - b)- Tanques que donen a patis davanters d'habitatge. L'altura màxima de les tanques serà de 2,50 m., amb una alçada màxima de material opac d'1,50 m.

### **Construccions auxiliars.**

- 1.-Es permeten construccions auxiliars amb una ocupació màxima del 30% de la superfície lliure de la parcel·la i amb un màxim de 30m<sup>2</sup> de sostre.
- 2.-Les construccions auxiliars es situaran per darrera de l'alineació posterior del cos principal i mantindran les separacions a les partions establertes per l'edificació principal.
- 3.-Les construccions auxiliars no podran adossar-se al cos principal.
- 4.-L'alçada màxima, inclòs forjat, de les construccions auxiliars serà de 3 m. per sobre del perfil definitiu del terreny.
- 5.-L'ús d'aquestes construccions serà magatzem o garatge, quedant expressament prohibit l'ús d'habitatge.

### **Adaptació topogràfica i moviment de terres.**

Quant a l'adaptació topogràfica i al moviment de terres permesos, serà d'aplicació l'article 255 de les NU del PGM.

### **Casos singulars.**

Pels casos singulars no previstos en aquesta Secció, que poguessin donar lloc a una ordenació volumètrica alternativa, aquesta serà possible mitjançant un Estudi de Detall d'Iniciativa Municipal, que no alteri el sostre construït ni l'alçada reguladora.



### **Usos admesos.**

- 1.-L'ús principal és el d'habitatge, que es permet a totes les plantes, excepte al sòcol i soterranis.
- 2.-A la planta baixa o al sòcol quan existeixi i en plantes inferiors, s'admet l'ús comercial, recreatiu, esportiu, d'oficines, religiós, cultural i industrial de 1<sup>a</sup> i 2<sup>a</sup> categories.
- 3.-En planta baixa i pis s'admet l'ús residencial, d'oficines, religiós, cultural i industrial de 1<sup>a</sup> categoria.

Consultar també la 2<sup>a</sup> Modificació puntual del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet:

<http://infourbanistica.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejament-urbanistic/expedients-de-planejament-urbanistic-vigents/planejament-derivat-plans-especials-plans-de-millora-urbana/pu197-2a-modificacio-puntual-del-pla-de-millora-urbana-per-a-la-regulacio-dels-usos-a-santa-coloma-de-gramenet/>

### **Finques situades dins un àmbit de Protecció.**

Les finques situades dins un àmbit de protecció hauran de complir, a més a més del que dictamini la present normativa, el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció i que ve regulat per l'expedient urbanístic que el defineix.

El tipus de protecció es pot consular en el següent enllaç:

<http://www.gramenet.cat/geoportal/?center=434216.0,4589187.5&scale=30000&thematic=tematic3>

### **Finques situades dins un polígon de gestió.**

Les finques situades dins un polígon de gestió delimiten àmbits físics d'actuació per a l'execució del planejament.

Els àmbits i els tipus de gestió es pot consular en el següent enllaç:

<http://www.gramenet.cat/geoportal/?center=434216.0,4589187.5&scale=30000&thematic=tematic2>

### **Altra normativa urbanística aplicable a aquesta clau:**

- **Pla General Metropolità:**

Normativa urbanística metropolitana (Normes i Ordenances del Pla General Metropolità, Ordenances de Rehabilitació i Ordenances de Publicitat) que es pot consultar al següent enllaç:  
<http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb>

- **Modificacions de la Normativa urbanística metropolitana al municipi de Santa Coloma de Gramenet, que es pot consultar al següent enllaç:**

<http://infourbanistica.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejament-urbanistic/normativa-urbanistica/normes-urbanistiques/>

- **Ordenances d'àmbit municipal i modificacions de les Ordenances del Pla General Metropolità que es poden consultar en aquest enllaç:**

<http://infourbanistica.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/planejament-urbanistic/normativa-urbanistica/ordenances-urbanistiques/>